



Wtyk szybkozłacza dwustronnie odcinający DN2,7 z zaworem, z gwintem, mosiądz, seria 20KA

Wtyk szybkozłacza dwustronnie odcinający, o bardzo małych rozmiarach DN 2,7 seria 20KA, z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym. Przeznaczony do wody, powietrza, azotu i innych niepalnych gazów. Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Wydajność: 165 l/min, $P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,5$ bar - powietrze, 3 l/min, $\Delta p = 1$ bar, $KV = 0,18$ - woda. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz, stal AISI 301 (sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kulki). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłacza 20SB DN2,7, GZ M5, mosiądz, NBR Indeks: RE-20SBAM05MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,03 zł (100,90 zł) +10szt 72,92 zł (89,69 zł)
Wtyk szybkozłacza 20SB DN2,7, GW M5, mosiądz, NBR Indeks: RE-20SBIM05MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,74 zł (101,77 zł) +10szt 73,55 zł (90,47 zł)
Wtyk szybkozłacza 20SB DN2,7, GZ 1/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-20SBAW10MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,06 zł (110,77 zł) +10szt 80,06 zł (98,47 zł)
Wtyk szybkozłacza 20SB DN2,7, GW 1/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-20SBIW10MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,17 zł (107,22 zł) +10szt 77,49 zł (95,31 zł)