



Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający DN5 z zaworem, z gwintem, mosiądz, seria 21KB

Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający, Eurostandard DN5 (MINI), seria 21KB z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP. Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Szeroko stosowany w przemyśle, gdzie wymagane są niewielkie wymiary przy dużej wydajności przepływu i małym spadku ciśnienia. Obsługa jedną ręką. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz, stal nierdzewna (sprężyny i kulki). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 21SB DN5, GW 1/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-21SBIW10MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,67 zł (78,31 zł) +10szt 56,59 zł (69,61 zł)
Wtyk szybkozłącza 21SB DN5, GW 1/4" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-21SBIW13MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,67 zł (78,31 zł) +10szt 56,59 zł (69,61 zł)
Wtyk szybkozłącza 21SB DN5, GZ 3/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-21SBAW17MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,69 zł (102,94 zł) +10szt 74,39 zł (91,50 zł)