



## Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający do powietrza DN7,2 Eurostandard, z gwintem, 16 bar

Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający, o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: miedź (sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 734 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M14x1,5, miedź</b> Indeks: TP-ES72D-WZ-M14X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,56 zł (19,14 zł) +10szt 12,38 zł (15,23 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M16x1,5, miedź</b> Indeks: TP-ES72D-WZ-M16X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,30 zł (20,05 zł) +10szt 12,97 zł (15,95 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GZ M18x1,5, miedź</b> Indeks: TP-ES72D-WZ-M18X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,04 zł (20,96 zł) +10szt 13,55 zł (16,67 zł)