



Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający do powietrza DN7,2 Eurostandard, z gwintem, 16 bar

Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający, o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 734 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WW-02X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,78 zł (62,46 zł) +10szt 40,39 zł (49,68 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WW-04X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 50,78 zł (62,46 zł) +10szt 40,39 zł (49,68 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WW-06X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 53,80 zł (66,17 zł) +10szt 42,80 zł (52,64 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW 1/2" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72D-WW-08X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,39 zł (23,85 zł) +10szt 15,42 zł (18,97 zł)