



## Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający do powietrza DN7,2 Eurostandard, z gwintem, 16 bar

Wtyk szybkozłącza dwustronnie odcinający, o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wersja dwustronnie odcinająca, posiada zawór w gnieździe i we wtyku i nie należy łączyć wersji jednostronnie odcinającej z dwustronnie odcinającą, ponieważ nie nastąpi otwarcie zaworu. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz (sprężyna ze stali nierdzewnej). Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 734 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M14x1,5, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72D-WW-M14X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,19 zł (23,60 zł) +10szt 15,26 zł (18,77 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M16x1,5, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72D-WW-M16X	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2 dwustr. odcin., GW M18x1,5, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72D-WW-M18X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,37 zł (21,37 zł) +10szt 13,82 zł (17,00 zł)