



Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GW BSP z zaworem, typ PAV1

Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem wewnętrznym BSP. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie wtyku: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 350 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy $\Delta p = 3$ bar [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN6 z GW 1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PAV1-0606003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,20 zł (17,47 zł) +10szt 11,50 zł (14,15 zł)
Wtyk DN10 z GW 3/8" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PAV1-1010003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,20 zł (17,47 zł) +10szt 11,50 zł (14,15 zł)
Wtyk DN13 z GW 1/2" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PAV1-1313003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,37 zł (18,91 zł) +10szt 12,44 zł (15,30 zł)
Wtyk DN20 z GW 3/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PAV1-2019003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +10szt 27,33 zł (33,62 zł)
Wtyk DN25 z GW 1" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PAV1-2525003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 70,67 zł (86,92 zł) +10szt 57,21 zł (70,37 zł)
Wtyk DN30 z GW 1.1/4" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PAV1-3031003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 192,57 zł (236,86 zł) +10szt 155,89 zł (191,74 zł)
Wtyk DN39 z GW 1.1/2" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PAV1-3939003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 268,36 zł (330,08 zł) +10szt 217,24 zł (267,21 zł)
Wtyk DN50 z GW 2" BSP, uszcz. nityl Indeks: DP-PAV1-5051003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 456,96 zł (562,06 zł) +10szt 369,92 zł (455,00 zł)