



Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, DRAGON, typ IA

Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym (DIN 2353). Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie wtyku: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk DRAGON ISO A DN12 z GZ M18x1,5, 250 bar Indeks: DG-IA12-M-12L | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 14,51 zł (17,85 zł) |
| Wtyk DRAGON ISO A DN12 z GZ M22x1,5, 250 bar Indeks: DG-IA12-M-15L | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 19,54 zł (24,03 zł) +10szt 16,42 zł (20,20 zł) |