



Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, DRAGON, typ IA

Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym (DIN 2353). Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie wtyku: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DRAGON ISO A DN12 z GZ M18x1,5, 250 bar Indeks: DG-IA12-M-12L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,51 zł (17,85 zł)
Wtyk DRAGON ISO A DN12 z GZ M22x1,5, 250 bar Indeks: DG-IA12-M-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,57 zł (25,30 zł) +10szt 17,28 zł (21,25 zł)