



Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, typ IA

Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie wtyku: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy $\Delta p = 3$ bar [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk ISO A DN12 z GZ M14x1,5 Indeks: HQ-IA12-M-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,57 zł (32,68 zł) +10szt 21,51 zł (26,46 zł)
Wtyk ISO A DN12 z GZ M18x1,5 Indeks: HQ-IA12-M-12L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,82 zł (28,07 zł) +10szt 18,47 zł (22,72 zł)
Wtyk ISO A DN12 z GZ M22x1,5 Indeks: HQ-IA12-M-15L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,79 zł (24,34 zł) +10szt 16,02 zł (19,70 zł)