



Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, typ IA

Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie wtyku: NBR. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy $\Delta p = 3 \text{ bar}$ [l/min].

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk ISO A DN12 z GZ M14x1,5 Indeks: HQ-IA12-M-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,64 zł (35,23 zł) +10szt 21,32 zł (26,22 zł)
Wtyk ISO A DN12 z GZ M18x1,5 Indeks: HQ-IA12-M-12L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,62 zł (30,28 zł) +10szt 18,34 zł (22,56 zł)
Wtyk ISO A DN12 z GZ M22x1,5 Indeks: HQ-IA12-M-15L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,37 zł (26,29 zł) +10szt 15,91 zł (19,57 zł)