



## Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, typ PPV3, wersja grodziowa

Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym, wersja do mocowania grodziowego. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy  $\Delta p = 3 \text{ bar [l/min]}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk DN12 z GZ M18x1,5 (12L), grodz., uszcz. nitryl</b> Indeks: DP-PPV3-1318503	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 21,39 zł (26,31 zł) +10szt 18,88 zł (23,22 zł)
<b>Wtyk DN12 z GZ M16x1,5 (10L), grodz., uszcz. nitryl</b> Indeks: DP-PPV3-1316503	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,39 zł (26,31 zł) +10szt 18,88 zł (23,22 zł)
<b>Wtyk DN12 z GZ M22x1,5 (15L), grodz., uszcz. nitryl</b> Indeks: DP-PPV3-1322503	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 21,39 zł (26,31 zł) +10szt 18,88 zł (23,22 zł)