



## Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, typ PPV3, wersja grodziowa

Wtyk szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym, wersja do mocowania grodziowego. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany przy  $\Delta p = 3 \text{ bar [l/min]}$ .

| Produkt   | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|---|---------------|------------------|---|
| <b>Wtyk DN12 z GZ M18x1,5 (12L), grodz., uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PPV3-1318503 | W magazynie   | Wysyłka w 24h    | +1szt 21,39 zł (26,31 zł)<br>+10szt 18,88 zł (23,22 zł) |
| <b>Wtyk DN12 z GZ M16x1,5 (10L), grodz., uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PPV3-1316503 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 21,39 zł (26,31 zł)<br>+10szt 18,88 zł (23,22 zł) |
| <b>Wtyk DN12 z GZ M22x1,5 (15L), grodz., uszcz. nitryl</b><br>Indeks: DP-PPV3-1322503 | W magazynie   | Wysyłka w 24h    | +1szt 21,39 zł (26,31 zł)<br>+10szt 18,88 zł (23,22 zł) |