



## Wtyk szybkozłącza ISO-B z GW (1/8" ÷ 1") ze stali ocynkowanej, HANSEN, typ HK

Wtyk szybkozłącza HANSEN typ HK z gwintem wewnętrznym BSP lub NPT. Zgodny ze standardem ISO 7241-1 B. Szybkozłącza zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Szybkozłącza w rozmiarach od 1/2" do 1" wykonane są ze specjalnej stali hartowanej co zapewnia podwyższoną odporność na pulsacje ciśnienia. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. Może być stosowane zamiennie z szybkozłączami ISO-B innych producentów. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -40°C do +121°C), EPDM (temperatura pracy od -54°C do +149°C), viton (temperatura pracy od -29°C do +204°C). Ciśnienie robocze: do 345 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk 1-HK standard, GW 1/8" NPT, stal ocynk.</b> Indeks: HA-1K11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,58 zł (38,84 zł) +5szt 27,63 zł (33,98 zł)
<b>Wtyk 2-HK standard, GW 1/4" NPT, stal ocynk.</b> Indeks: HA-2K16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,14 zł (53,06 zł) +5szt 37,75 zł (46,43 zł)
<b>Wtyk 2-HK standard, GW 1/4" BSP, stal ocynk.</b> Indeks: HA-2K16BS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,14 zł (53,06 zł) +5szt 37,75 zł (46,43 zł)
<b>Wtyk 2-HK standard, GW 1/4" BSP, stal ocynk., Viton</b> Indeks: HA-2K16BS-V	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,61 zł (67,17 zł) +5szt 47,79 zł (58,78 zł)
<b>Wtyk 3-HK standard, GW 3/8" NPT, stal ocynk.</b> Indeks: HA-3K21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,66 zł (80,76 zł) +5szt 57,46 zł (70,68 zł)
<b>Wtyk 3-HK standard, GW 3/8" BSP, stal ocynk.</b> Indeks: HA-3K21BS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 65,66 zł (80,76 zł) +5szt 57,46 zł (70,68 zł)
<b>Wtyk 4-HKP standard/HI, GW 1/2" NPT, stal ocynk.</b> Indeks: HA-4KP26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,23 zł (102,37 zł) +5szt 72,83 zł (89,58 zł)
<b>Wtyk 4-HKP standard/HI, GW 1/2" BSP, stal ocynk.</b> Indeks: HA-4KP26BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,23 zł (102,37 zł) +5szt 72,83 zł (89,58 zł)
<b>Wtyk 6-HKP standard/HI, GW 3/4" NPT, stal ocynk.</b> Indeks: HA-6KP31	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,68 zł (147,21 zł) +5szt 104,72 zł (128,81 zł)
<b>Wtyk 6-HKP standard/HI, GW 3/4" BSP, stal ocynk.</b> Indeks: HA-6KP31BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 141,49 zł (174,03 zł) +5szt 123,80 zł (152,27 zł)
<b>Wtyk 6-HKP standard/HI, GW 3/4" BSP, stal ocynk., EPDM</b> Indeks: HA-6KP31BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 154,10 zł (189,54 zł) +5szt 134,84 zł (165,85 zł)
<b>Wtyk 8-HKP standard/HI, GW 1" NPT, stal ocynk.</b> Indeks: HA-8KP36	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,11 zł (187,10 zł) +5szt 133,10 zł (163,71 zł)
<b>Wtyk 8-HKP standard/HI, GW 1" BSP, stal ocynk.</b> Indeks: HA-8KP36BS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 162,53 zł (199,91 zł) +5szt 142,21 zł (174,92 zł)
<b>Wtyk 8-HKP standard/HI, GW 1" BSP, stal ocynk., EPDM</b> Indeks: HA-8KP36BS-E	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 215,15 zł (264,63 zł) +5szt 188,26 zł (231,56 zł)