



Wtyk szybkozłącza pneumatycznego DN5,3 bez zaworu, z gwintem, ISO 6150B, stal węglowa, CEJN 310

Wtyk szybkozłącza CEJN DN5,3 z gwintem zewnętrznym BSPT, NPT lub wewnętrznym BSP, NPT. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: stal utwardzana, cynkowana.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 1/8" BSP Indeks: CJ-103105201 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 23,75 zł (29,21 zł) +10szt 20,78 zł (25,56 zł) |
| Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 1/4" BSP Indeks: CJ-103105202 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 17,93 zł (22,05 zł) +10szt 15,69 zł (19,30 zł) |
| Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 3/8" BSP Indeks: CJ-103105204 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 21,19 zł (26,06 zł) +10szt 18,54 zł (22,80 zł) |