



Wtyk szybkozłącza pneumatycznego DN5,3 bez zaworu, z gwintem, ISO 6150B, stal węglowa, CEJN 310

Wtyk szybkozłącza CEJN DN5,3 z gwintem zewnętrznym BSPT, NPT lub wewnętrznym BSP, NPT. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: stal utwardzana, cynkowana.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 1/8" BSP Indeks: CJ-103105201 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +10szt 23,05 zł (28,35 zł) |
| Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 1/4" BSP Indeks: CJ-103105202 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 20,46 zł (25,17 zł) +10szt 17,23 zł (21,19 zł) |
| Wtyk szybkozłącza CEJN 310, GW 3/8" BSP Indeks: CJ-103105204 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 24,33 zł (29,93 zł) +10szt 20,49 zł (25,20 zł) |