



## Wtyk szybkozłącza pneumatycznego DN7,6 bez zaworu, z gwintem, stal węglowa, CEJN 320 ESAF

Wtyk szybkozłącza CEJN DN7,6 z gwintem zewnętrznym BSPT, BSP, NPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, NPT. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Wykonane zgodnie z Eurostandard 7,2. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/4" BSP</b><br>Indeks: CJ-103205263 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 27,48 zł (33,80 zł)<br>+10szt 24,04 zł (29,57 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 3/8" BSP</b><br>Indeks: CJ-103205264 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 25,85 zł (31,80 zł)<br>+10szt 22,62 zł (27,82 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GZ 1/2" BSP</b><br>Indeks: CJ-103205265 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 43,08 zł (52,99 zł)<br>+10szt 37,69 zł (46,36 zł) |