



Wtyk szybkozłącza pneumatycznego DN7,6 bez zaworu, z gwintem, stal węglowa, CEJN 320 ESAFE

Wtyk szybkozłącza CEJN DN7,6 z gwintem zewnętrznym BSPT, BSP, NPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, NPT. Wszechstronnie stosowane w przemyśle, głównie w instalacjach pneumatycznych. Wykonane zgodnie z Eurostandard 7,2. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/8" BSP Indeks: CJ-103205201 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 17,14 zł (21,08 zł) |
| Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/4" BSP Indeks: CJ-103205202 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 17,46 zł (21,48 zł) +10szt 15,28 zł (18,79 zł) |
| Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 3/8" BSP Indeks: CJ-103205204 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 18,86 zł (23,20 zł) +10szt 16,50 zł (20,30 zł) |
| Wtyk szybkozłącza CEJN 320, GW 1/2" BSP Indeks: CJ-103205205 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 35,16 zł (43,25 zł) +10szt 30,77 zł (37,85 zł) |