



Wtyk szybkozłącza pomiarowego z GZ, z zaworem, CEJN 358 SNAP-CHECK

Wtyk szybkozłącza pomiarowego SNAP-CHECK produkcji szwedzkiej przeznaczone do pomiaru ciśnienia w układach hydrauliki siłowej. Gniazda szybkozłącza łączone są przewodem z manometrem, a wtyki szybkozłącza z utwardzonej stali są standardowo montowane na stałe w układzie hydraulicznym i wyposażone w zawory odcinające. Łączenie gniazda z wtykiem możliwe jest pod ciśnieniem do 300 bar. Ciśnienie robocze dla niepołączonego z gniazdem wtyku wynosi 600 bar, a minimalne ciśnienie rozerwania 2400 bar. Ciśnienie robocze dla połączonego gniazda i wtyku wynosi również 600 bar, natomiast minimalne ciśnienie rozerwania to 1300 bar. Precyzyjne wykonanie szybkozłączy, zapewnia szczelność i niezawodność punktów pomiarowych układu hydraulicznego. Zakres przyłączy dla wtyków pomiarowych umożliwia łatwe skonfigurowanie połączenia. Wtyki szybkozłączy, dostarczane są standardowo w komplecie z czerwonymi zaślepkami z tworzywa. Ciśnienie robocze: 600 bar. Ciśnienie załączania: do 300 bar. Materiał korpusu: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 1/8" BSP Indeks: CJ-H-103586251	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,79 zł(170,71 zł) +10szt 122,46 zł(150,63 zł)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 1/4" BSP Indeks: CJ-H-103586282	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,58 zł(166,76 zł) +10szt 119,63 zł(147,14 zł)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 1/4" BSP, do azotu Indeks: CJ-H-103586287	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 142,26 zł(174,98 zł) +10szt 125,52 zł(154,39 zł)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 3/8" BSP Indeks: CJ-H-103586254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 193,96 zł(238,57 zł) +10szt 171,14 zł(210,50 zł)