



Wtyk szybkozłącza pomiarowego z GZ, z zaworem, CEJN 358 SNAP-CHECK

Wtyk szybkozłącza pomiarowego SNAP-CHECK produkcji szwedzkiej przeznaczone do pomiaru ciśnienia w układach hydrauliki siłowej. Gniazda szybkozłącza łączone są przewodem z manometrem, a wtyki szybkozłącza z utwardzonej stali są standardowo montowane na stałe w układzie hydraulicznym i wyposażone w zawory odcinające. Łączenie gniazda z wtykiem możliwe jest pod ciśnieniem do 300 bar. Ciśnienie robocze dla niepołączonego z gniazdem wtyku wynosi 600 bar, a minimalne ciśnienie rozerwania 2400 bar. Ciśnienie robocze dla połączonego gniazda i wtyku wynosi również 600 bar, natomiast minimalne ciśnienie rozerwania to 1300 bar. Precyzyjne wykonanie szybkozłączy, zapewnia szczelność i niezawodność punktów pomiarowych układu hydraulicznego. Zakres przyłączy dla wtyków pomiarowych umożliwia łatwe skonfigurowanie połączenia. Wtyki szybkozłączy, dostarczane są standardowo w komplecie z czerwonymi zaślepkami z tworzywa. Ciśnienie robocze: 600 bar. Ciśnienie załączania: do 300 bar. Materiał korpusu: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ M10x1,25 Indeks: CJ-H-103586551	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,23 zł (149,11 zł) +5szt 103,91 zł (127,81 zł)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ M10x1,25 O-Ring Boss Indeks: CJ-H-103586585	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 120,82 zł (148,61 zł) +5szt 103,56 zł (127,38 zł)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ M12x1,5 Indeks: CJ-H-103586552	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 144,86 zł (178,18 zł) +5szt 124,17 zł (152,73 zł)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ M14x1,5 Indeks: CJ-H-103586554	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,54 zł (170,40 zł) +5szt 118,75 zł (146,06 zł)