



Wtyk szybkozłącza pomiarowego z GZ, z zaworem, CEJN 358 SNAP-CHECK

Wtyk szybkozłącza pomiarowego SNAP-CHECK produkcji szwedzkiej przeznaczone do pomiaru ciśnienia w układach hydrauliki siłowej. Gniazda szybkozłącza łączone są przewodem z manometrem, a wtyki szybkozłącza z utwardzonej stali są standardowo montowane na stałe w układzie hydraulicznym i wyposażone w zawory odcinające. Łączenie gniazda z wtykiem możliwe jest pod ciśnieniem do 300 bar. Ciśnienie robocze dla niepołączonego z gniazdem wtyku wynosi 600 bar, a minimalne ciśnienie rozerwania 2400 bar. Ciśnienie robocze dla połączonego gniazda i wtyku wynosi również 600 bar, natomiast minimalne ciśnienie rozerwania to 1300 bar. Precyzyjne wykonanie szybkozłączy, zapewnia szczelność i niezawodność punktów pomiarowych układu hydraulicznego. Zakres przyłączy dla wtyków pomiarowych umożliwia łatwe skonfigurowanie połączenia. Wtyki szybkozłączy, dostarczane są standardowo w komplecie z czerwonymi zaślepkami z tworzywa. Ciśnienie robocze: 600 bar. Ciśnienie załączania: do 300 bar. Materiał korpusu: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 1/8" NPT Indeks: CJ-H-103586451	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,90 zł (167,16 zł) +5szt 116,48 zł (143,27 zł)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 1/4" NPT Indeks: CJ-H-103586452	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 121,23 zł (149,11 zł) +5szt 103,91 zł (127,81 zł)
Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-H-103586454	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,54 zł (170,40 zł) +5szt 118,75 zł (146,06 zł)