



## Wtyk szybkozłącza pomiarowego z GZ, z zaworem, CEJN 358 SNAP-CHECK

Wtyk szybkozłącza pomiarowego SNAP-CHECK produkcji szwedzkiej przeznaczone do pomiaru ciśnienia w układach hydrauliki siłowej. Gniazda szybkozłącza łączone są przewodem z manometrem, a wtyki szybkozłącza z utwardzonej stali są standardowo montowane na stałe w układzie hydraulicznym i wyposażone w zawory odcinające. Łączenie gniazda z wtykiem możliwe jest pod ciśnieniem do 300 bar. Ciśnienie robocze dla niepołączonego z gniazdem wtyku wynosi 600 bar, a minimalne ciśnienie rozerwania 2400 bar. Ciśnienie robocze dla połączonego gniazda i wtyku wynosi również 600 bar, natomiast minimalne ciśnienie rozerwania to 1300 bar. Precyzyjne wykonanie szybkozłączy, zapewnia szczelność i niezawodność punktów pomiarowych układu hydraulicznego. Zakres przyłączy dla wtyków pomiarowych umożliwia łatwe skonfigurowanie połączenia. Wtyki szybkozłączy, dostarczane są standardowo w komplecie z czerwonymi zaślepkami z tworzywa. Ciśnienie robocze: 600 bar. Ciśnienie załączania: do 300 bar. Materiał korpusu: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 1/8" BSPT</b> Indeks: CJ-H-103586151	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 105,54 zł (129,81 zł) +5szt 90,46 zł (111,27 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 1/4" BSPT</b> Indeks: CJ-H-103586152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,84 zł (136,33 zł) +5szt 95,00 zł (116,85 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ 3/8" BSPT</b> Indeks: CJ-H-103586154	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 161,16 zł (198,23 zł) +5szt 138,14 zł (169,91 zł)