



## Wtyk szybkozłącza pomiarowego z GZ, z zaworem, CEJN 358 SNAP-CHECK

Wtyk szybkozłącza pomiarowego SNAP-CHECK produkcji szwedzkiej przeznaczone do pomiaru ciśnienia w układach hydrauliki siłowej. Gniazda szybkozłącza łączone są przewodem z manometrem, a wtyki szybkozłącza z utwardzonej stali są standardowo montowane na stałe w układzie hydraulicznym i wyposażone w zawory odcinające. Łączenie gniazda z wtykiem możliwe jest pod ciśnieniem do 300 bar. Ciśnienie robocze dla niepołączonego z gniazdem wtyku wynosi 600 bar, a minimalne ciśnienie rozerwania 2400 bar. Ciśnienie robocze dla połączonego gniazda i wtyku wynosi również 600 bar, natomiast minimalne ciśnienie rozerwania to 1300 bar. Precyzyjne wykonanie szybkozłączy, zapewnia szczelność i niezawodność punktów pomiarowych układu hydraulicznego. Zakres przyłączy dla wtyków pomiarowych umożliwia łatwe skonfigurowanie połączenia. Wtyki szybkozłączy, dostarczane są standardowo w komplecie z czerwonymi zaślepkami z tworzywa. Ciśnienie robocze: 600 bar. Ciśnienie załączania: do 300 bar. Materiał korpusu: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ M10x1,25</b> Indeks: CJ-H-103586551	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 142,75 zł(175,58 zł) +10szt 125,96 zł(154,93 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ M10x1,25 O-Ring Boss</b> Indeks: CJ-H-103586585	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 142,26 zł(174,98 zł) +10szt 125,52 zł(154,39 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ M12x1,5</b> Indeks: CJ-H-103586552	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,71 zł(209,97 zł) +10szt 150,62 zł(185,26 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza pomiarowego Snap-Check, GZ M14x1,5</b> Indeks: CJ-H-103586554	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,28 zł(200,83 zł) +10szt 144,07 zł(177,21 zł)