



Wtyk szybkozłącza QC-LOK® z przyłączem pod rurkę, stal nierdzewna, typ QC6

Wtyk szybkozłącza QC6 zgodny z normą Standard Instrumentation, z przyłączem LET-LOK®. QC6 jest to wysokiej klasy szybkozłącze stosowane m.in. w lotnictwie, przemyśle gazowym, medycznym, farmaceutycznym, laboratoriach. Wszystkie szybkozłącza są fabrycznie testowane przy ciśnieniu 68 bar w celu sprawdzenia szczelności. Zamienne z szybkozłączami standardu Instrumentation innych producentów. Wtyk występuje w wersji bez zaworu i z zaworem. Materiał: stali AISI 316. Ciśnienie robocze: 103 bar. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -26°C do +204°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|--|
| Wtyk szybkozłącza QC6, LET-LOK 3/8", SS, bez zaworu Indeks: HM-QC6-S-LC-06-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 237,72 zł (292,40 zł) +5szt 211,30 zł (259,90 zł) |
| Wtyk szybkozłącza QC6, LET-LOK 10 mm, SS, bez zaworu Indeks: HM-QC6-S-LM-10-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 237,72 zł (292,40 zł) +5szt 211,30 zł (259,90 zł) |