

## Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z GW BSP bez zaworu, mosiądz, seria H



Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z gwintem wewnętrznym BSP produkcji amerykańskiej, bez zaworu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy chemikalia). W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Norma: MIL-C-51234. Ciśnienie robocze: do 155 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 2:1. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -35°C do +120°C). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)   |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Wtyk H 3/4", GW 3/4" BSP, mosiądz, bez zaworu</b><br>Indeks: SN-BPHN12-12RP | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 89,51 zł (110,10 zł)<br>+10szt 78,98 zł (97,15 zł)    |
| <b>Wtyk H 1", GW 1" BSP, mosiądz, bez zaworu</b><br>Indeks: SN-BPHN16-16RP     | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk H 1/4", GW 1/4" BSP, mosiądz, bez zaworu</b><br>Indeks: SN-BPHN4-4RP   | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk H 1/2", GW 1/2" BSP, mosiądz, bez zaworu</b><br>Indeks: SN-BPHN8-8RP   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 124,15 zł (152,70 zł)<br>+10szt 109,54 zł (134,73 zł) |