

## Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z GW BSP bez zaworu, stal węglowa, seria H



Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z gwintem wewnętrznym BSP produkcji amerykańskiej, bez zaworu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy chemiczne). W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Norma: MIL-C-51234. Ciśnienie robocze: do 759 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 2:1. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -35°C do +120°C). Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk H 3/4", GW 3/4" BSP, bez zaworu</b> Indeks: SN-PHN12-12RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,90 zł (122,88 zł) +10szt 79,92 zł (98,30 zł)
<b>Wtyk H 1", GW 1" BSP, bez zaworu</b> Indeks: SN-PHN16-16RP	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk H 1/4", GW 1/4" BSP, bez zaworu</b> Indeks: SN-PHN4-4RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,82 zł (55,13 zł) +10szt 35,86 zł (44,11 zł)
<b>Wtyk H 3/8", GW 3/8" BSP, bez zaworu</b> Indeks: SN-PHN6-6RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,41 zł (84,14 zł) +10szt 54,73 zł (67,32 zł)
<b>Wtyk H 1/2", GW 1/2" BSP, bez zaworu</b> Indeks: SN-PHN8-8RP	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,03 zł (13,57 zł)