

## Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z GW BSP, NPSF bez zaworu, stal AISI 316, seria H



Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z gwintem wewnętrznym BSP i NPSF produkcji amerykańskiej, bez zaworu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy chemiczne). W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Norma: MIL-C-51234. Ciśnienie robocze: do 690 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 2:1. Materiał: stal AISI 316. Temperatura pracy: od -56°C do +240°C - w zależności od rodzaju uszczelnienia gniazda. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk H 3/4", GW 3/4" NPSF, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN12-12F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 246,08 zł(302,68 zł) +10szt 196,86 zł(242,14 zł)
<b>Wtyk H 3/4", GW 3/4" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN12-12RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 277,87 zł(341,78 zł) +10szt 222,30 zł(273,43 zł)
<b>Wtyk H 1", GW 1" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN16-16RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 517,20 zł(636,16 zł) +10szt 413,76 zł(508,92 zł)
<b>Wtyk H 1.1/2", GW 1.1/2" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN24-24RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 405,00 zł(1 728,15 zł) +10szt 1 124,00 zł(1 382,52 zł)
<b>Wtyk H 2", GW 2" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN32-32RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 306,40 zł(6 526,87 zł) +10szt 4 245,12 zł(5 221,50 zł)
<b>Wtyk H 1/4", GW 1/4" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN4-4RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,53 zł(133,49 zł) +10szt 86,83 zł(106,80 zł)
<b>Wtyk H 3/8", GW 3/8" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN6-6RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 168,14 zł(206,81 zł) +10szt 134,51 zł(165,45 zł)
<b>Wtyk H 1/2", GW 1/2" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN8-8RP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,99 zł (68,87 zł)