

## Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z GW BSP, NPSF bez zaworu, stal AISI 316, seria H



Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z gwintem wewnętrznym BSP i NPSF produkcji amerykańskiej, bez zaworu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Norma: MIL-C-51234. Ciśnienie robocze: do 690 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 2:1. Materiał: stal AISI 316. Temperatura pracy: od -56°C do +240°C - w zależności od rodzaju uszczelnienia gniazda. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk H 3/4", GW 3/4" NPSF, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN12-12F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,65 zł (181,61 zł)
<b>Wtyk H 3/4", GW 3/4" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN12-12RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,97 zł (259,49 zł) +10szt 186,15 zł (228,96 zł)
<b>Wtyk H 1", GW 1" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN16-16RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,60 zł (482,90 zł) +10szt 346,41 zł (426,08 zł)
<b>Wtyk H 1.1/2", GW 1.1/2" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN24-24RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 940,97 zł (1 157,39 zł) +4szt 815,51 zł (1 003,08 zł)
<b>Wtyk H 2", GW 2" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN32-32RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 553,92 zł (4 371,32 zł) +4szt 3 080,07 zł (3 788,49 zł)
<b>Wtyk H 1/4", GW 1/4" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN4-4RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,02 zł (104,57 zł) +10szt 75,01 zł (92,26 zł)
<b>Wtyk H 3/8", GW 3/8" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN6-6RP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 127,66 zł (157,02 zł) +10szt 112,64 zł (138,55 zł)
<b>Wtyk H 1/2", GW 1/2" BSP, AISI 316, bez zaworu</b> Indeks: SN-SPHN8-8RP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,99 zł (68,87 zł)