

Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z GW BSP, NPSF bez zaworu, stal AISI 316, seria H



Wtyk szybkozłącza SNAP-TITE z gwintem wewnętrznym BSP i NPSF produkcji amerykańskiej, bez zaworu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny), przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, chemikalia). W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Norma: MIL-C-51234. Ciśnienie robocze: do 690 bar (w zależności od rozmiaru szybkozłącza), współczynnik bezpieczeństwa 2:1. Materiał: stal AISI 316. Temperatura pracy: od -56°C do +240°C - w zależności od rodzaju uszczelnienia gniazda. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk H 3/4", GW 3/4" NPSF, AISI 316, bez zaworu Indeks: SN-SPHN12-12F	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,65 zł (181,61 zł)
Wtyk H 3/4", GW 3/4" BSP, AISI 316, bez zaworu Indeks: SN-SPHN12-12RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 236,19 zł (290,51 zł) +10szt 208,41 zł (256,34 zł)
Wtyk H 1", GW 1" BSP, AISI 316, bez zaworu Indeks: SN-SPHN16-16RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 439,62 zł (540,73 zł) +10szt 387,90 zł (477,12 zł)
Wtyk H 1.1/2", GW 1.1/2" BSP, AISI 316, bez zaworu Indeks: SN-SPHN24-24RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1053,75 zł (1296,11 zł) +4szt 913,25 zł (1123,30 zł)
Wtyk H 2", GW 2" BSP, AISI 316, bez zaworu Indeks: SN-SPHN32-32RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3979,80 zł (4895,15 zł) +4szt 3449,16 zł (4242,47 zł)
Wtyk H 1/4", GW 1/4" BSP, AISI 316, bez zaworu Indeks: SN-SPHN4-4RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,25 zł (113,47 zł) +10szt 81,40 zł (100,12 zł)
Wtyk H 3/8", GW 3/8" BSP, AISI 316, bez zaworu Indeks: SN-SPHN6-6RP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 142,92 zł (175,79 zł) +10szt 126,10 zł (155,10 zł)
Wtyk H 1/2", GW 1/2" BSP, AISI 316, bez zaworu Indeks: SN-SPHN8-8RP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,99 zł (68,87 zł)