



## Wtyk szybkozłącza z GZ BSPT i zaworem, polisulfon, seria HFC DN 12,7

Wtyk szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSPT i zaworem odcinającym, przeznaczony do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Nadają się do autoklawowania. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polisulfon. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 8,6 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +138°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk HFC DN12,7 z GZ 1/2" BSPT, z zaworem, polisulfon</b> Indeks: CC-HFV-19-BSPT-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,41 zł (187,46 zł) +10szt 134,48 zł (165,41 zł)