



Wtyk szybkozłącza z GZ NPT, polipropylen, seria HFC DN 12,7

Wtyk szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczony do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 4,2 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 3/8" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-18-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,81 zł (151,06 zł) +10szt 108,37 zł (133,30 zł)
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 1/2" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-19-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,63 zł (152,06 zł) +10szt 109,08 zł (134,17 zł)
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 3/4" NPT, z zaworem, polipropylen Indeks: CC-HFV-20-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,22 zł (155,25 zł) +10szt 111,37 zł (136,99 zł)