

Wtyk szybkozłącza z GZ NPT, polisulfon, seria HFC DN 12,7



Wtyk szybkozłącza z gwintem zewnętrznym NPT, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczony do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Nadają się do autoklawowania. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polisulfon. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 8,6 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +138°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 3/8" NPT, z zaworem, polisulfon Indeks: CC-HFV-18-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 150,29 zł (184,86 zł) +10szt 132,61 zł (163,11 zł)
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 1/2" NPT, z zaworem, polisulfon Indeks: CC-HFV-19-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 151,11 zł (185,87 zł) +10szt 133,33 zł (164,00 zł)
Wtyk HFC DN12,7 z GZ 3/4" NPT, z zaworem, polisulfon Indeks: CC-HFV-20-PS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 162,26 zł (199,58 zł) +10szt 143,17 zł (176,10 zł)