



Wtyk szybkozłącza DN5,5 bez zaworu, z gwintem, stal utwardzana cynkowana, seria 1100

Uniwersalny wtyk szybkozłącza z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP, ze swobodnym przelotem, przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych narzędzi i układów pneumatycznych. Proste w użytkowaniu, trwałe, charakteryzuje się dobrym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Złącza serii 1100 nie należy łączyć z serią 1100N. Ciśnienie robocze: 30 bar. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1100, bez zaworu, GZ 1/8" BSP, stal cynkowana Indeks: RE-1100SFAW10SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,32 zł (28,68 zł) +10szt 19,63 zł (24,14 zł)
Wtyk szybkozłącza 1100, bez zaworu, GW 1/8" BSP, stal cynkowana Indeks: RE-1100SFIW10SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,81 zł (30,52 zł) +10szt 20,89 zł (25,69 zł)