

Wtyk złącza CAMLOCK A z gwintem wewnętrznym, polipropylen



Wtyk złącza CAMLOCK A z gwintem wewnętrznym BSP wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Złącze CAMLOCK A 3/4", GW 1/2", polipropylen Indeks: AC-A-050-P | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Wtyk złącza CAMLOCK typ A 3/4", GW 3/4" BSP, polipropylen Indeks: AC-A-075-P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 8,12 zł (9,99 zł) +10szt 5,52 zł (6,79 zł) |
| Wtyk złącza CAMLOCK typ A 1", GW 1" BSP, polipropylen Indeks: AC-A-100-P | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,40 zł (10,33 zł) +10szt 5,71 zł (7,02 zł) |
| Złącze CAMLOCK A 1", GW 1.1/4" polipropylen Indeks: AC-A-125-P | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Wtyk złącza CAMLOCK typ A 1.1/2", GW 1.1/2" BSP, polipropylen Indeks: AC-A-150-P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 11,25 zł (13,84 zł) +10szt 7,65 zł (9,41 zł) |
| Wtyk złącza CAMLOCK typ A 2", GW 2" BSP, polipropylen Indeks: AC-A-200-P | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 12,81 zł (15,76 zł) +10szt 8,71 zł (10,71 zł) |
| Wtyk złącza CAMLOCK typ A 3", GW 3" BSP, polipropylen Indeks: AC-A-300-P | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 47,41 zł (58,31 zł) +3szt 32,24 zł (39,66 zł) |
| Wtyk złącza CAMLOCK typ A 4", GW 4" BSP, polipropylen Indeks: AC-A-400-P | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 102,80 zł (126,44 zł) +3szt 69,90 zł (85,98 zł) |