



Wtyk złącza CAMLOCK AR z gwintem wewnętrznym, aluminium

Wtyk złącza CAMLOCK AR (redukcyjne) z gwintem wewnętrznym BSP wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: aluminium.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK A 2" z GW 3", aluminium Indeks: AC-A-200-300-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,11 zł (204,32 zł) +5szt 112,95 zł (138,93 zł)
Złącze CAMLOCK A 3" z GW 2", aluminium Indeks: AC-A-300-200-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,80 zł (40,34 zł) +3szt 26,55 zł (32,66 zł)
Złącze CAMLOCK A 3" z GW 4", aluminium Indeks: AC-A-300-400-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 56,94 zł (70,04 zł) +3szt 46,10 zł (56,70 zł)
Złącze CAMLOCK A 4" z GW 3", aluminium Indeks: AC-A-400-300-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,13 zł (92,41 zł) +3szt 60,82 zł (74,81 zł)
Złącze CAMLOCK A 4" z GW 6", aluminium Indeks: AC-A-400-600-AX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 62,63 zł (77,03 zł)
Złącze CAMLOCK A 6" z GW 4", aluminium Indeks: AC-A-600-400-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 46,02 zł (56,60 zł)