



Wtyk złącza CAMLOCK AR z gwintem wewnętrznym, aluminium

Wtyk złącza CAMLOCK AR (redukcyjne) z gwintem wewnętrznym BSP wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: aluminium.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK A 2" z GW 3", aluminium Indeks: AC-A-200-300-AX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze CAMLOCK A 3" z GW 2", aluminium Indeks: AC-A-300-200-AX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze CAMLOCK A 3" z GW 4", aluminium Indeks: AC-A-300-400-AX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 58,37 zł (71,80 zł) +3szt 47,26 zł (58,13 zł)
Złącze CAMLOCK A 4" z GW 3", aluminium Indeks: AC-A-400-300-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,03 zł (94,75 zł) +3szt 62,35 zł (76,69 zł)
Złącze CAMLOCK A 4" z GW 6", aluminium Indeks: AC-A-400-600-AX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 133,08 zł (163,69 zł) +3szt 107,73 zł (132,51 zł)
Złącze CAMLOCK A 6" z GW 4", aluminium Indeks: AC-A-600-400-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 113,21 zł (139,25 zł)