



## Wtyk złącza CAMLOCK AR z gwintem wewnętrznym, aluminium

Wtyk złącza CAMLOCK AR (redukcyjne) z gwintem wewnętrznym BSP wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: aluminium.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze CAMLOCK A 2" z GW 3", aluminium</b> Indeks: AC-A-200-300-AX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze CAMLOCK A 3" z GW 2", aluminium</b> Indeks: AC-A-300-200-AX	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze CAMLOCK A 3" z GW 4", aluminium</b> Indeks: AC-A-300-400-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,94 zł (70,04 zł) +3szt 46,10 zł (56,70 zł)
<b>Złącze CAMLOCK A 4" z GW 3", aluminium</b> Indeks: AC-A-400-300-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,13 zł (92,41 zł) +3szt 60,82 zł (74,81 zł)
<b>Złącze CAMLOCK A 4" z GW 6", aluminium</b> Indeks: AC-A-400-600-AX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 129,81 zł (159,67 zł) +3szt 105,09 zł (129,26 zł)
<b>Złącze CAMLOCK A 6" z GW 4", aluminium</b> Indeks: AC-A-600-400-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 113,21 zł (139,25 zł)