



Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym, polipropylen

Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym BSPT lub NPT wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK F 3/4", GZ 1/2" polipropylen Indeks: AC-F-050-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 3/4", GZ 3/4" BSPT, polipropylen Indeks: AC-F-075-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,70 zł (7,01 zł) +10szt 3,87 zł (4,76 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 1", GZ 1" BSPT, polipropylen Indeks: AC-F-100-P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,12 zł (7,53 zł) +10szt 4,16 zł (5,12 zł)
Złącze CAMLOCK F 1" z GZ 2" BSP, polipropylen Indeks: AC-F-100-200-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze CAMLOCK F 1", GZ 1.1/4" polipropylen Indeks: AC-F-125-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze CAMLOCK F 1.1/4", GZ 1.1/4" polipropylen Indeks: AC-F-125-125-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Złącze CAMLOCK F 1.1/2", GZ 1.1/4" polipropylen Indeks: AC-F-125-150-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 1.1/2", GZ 1.1/2" BSPT, polipropylen Indeks: AC-F-150-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,68 zł (11,91 zł) +10szt 6,58 zł (8,09 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 2", GZ 2" BSPT, polipropylen Indeks: AC-F-200-P	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,68 zł (14,37 zł) +10szt 7,94 zł (9,77 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 3", GZ 3" BSPT, polipropylen Indeks: AC-F-300-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,99 zł (56,57 zł) +3szt 31,27 zł (38,46 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 4", GZ 4" BSPT, polipropylen Indeks: AC-F-400-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,81 zł (122,77 zł) +3szt 67,87 zł (83,48 zł)