



Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym, polipropylen

Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym BSPT lub NPT wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK F 1/2", polipropylen Indeks: AC-F-050-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,57 zł(3,16 zł) +10szt 1,72 zł(2,12 zł)
Złącze CAMLOCK F 3/4", polipropylen Indeks: AC-F-075-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,57 zł(3,16 zł) +10szt 1,72 zł(2,12 zł)
Złącze CAMLOCK F 1", polipropylen Indeks: AC-F-100-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,98 zł(3,67 zł) +10szt 1,99 zł(2,45 zł)
Złącze CAMLOCK F 1.1/2", polipropylen Indeks: AC-F-150-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,01 zł(6,16 zł) +10szt 3,34 zł(4,11 zł)
Złącze CAMLOCK F 2", polipropylen Indeks: AC-F-200-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,81 zł(10,84 zł) +5szt 5,87 zł(7,22 zł)
Złącze CAMLOCK F 3", polipropylen Indeks: AC-F-300-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,16 zł(12,50 zł) +5szt 6,77 zł(8,33 zł)
Złącze CAMLOCK F 4", polipropylen Indeks: AC-F-400-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,81 zł(24,37 zł)