



Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym, polipropylen

Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym BSPT lub NPT wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK F 1/2", polipropylen Indeks: AC-F-050-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,77 zł(3,41 zł) +10szt 1,84 zł(2,26 zł)
Złącze CAMLOCK F 3/4", polipropylen Indeks: AC-F-075-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,77 zł(3,41 zł) +10szt 1,84 zł(2,26 zł)
Złącze CAMLOCK F 1", polipropylen Indeks: AC-F-100-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,20 zł(3,94 zł) +10szt 2,14 zł(2,63 zł)
Złącze CAMLOCK F 1.1/2", polipropylen Indeks: AC-F-150-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,39 zł(6,63 zł) +10szt 3,59 zł(4,42 zł)
Złącze CAMLOCK F 2", polipropylen Indeks: AC-F-200-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,47 zł(11,65 zł) +5szt 6,31 zł(7,76 zł)
Złącze CAMLOCK F 3", polipropylen Indeks: AC-F-300-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,92 zł(13,43 zł) +5szt 7,28 zł(8,95 zł)
Złącze CAMLOCK F 4", polipropylen Indeks: AC-F-400-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,81 zł(24,37 zł)