



Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym, polipropylen

Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym BSPT lub NPT wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 1/2", GZ 1/2" BSP, polipropylen Indeks: AC-F-050-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,32 zł (2,85 zł) +10szt 1,58 zł (1,94 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 3/4", GZ 3/4" BSP, polipropylen Indeks: AC-F-075-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,32 zł (2,85 zł) +10szt 1,58 zł (1,94 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 1", GZ 1" BSP, polipropylen Indeks: AC-F-100-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,49 zł (1,83 zł) +10szt 1,01 zł (1,24 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 1.1/2", GZ 1.1/2" BSP, polipropylen Indeks: AC-F-150-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,53 zł (5,57 zł) +10szt 3,08 zł (3,79 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 2", GZ 2" BSP, polipropylen Indeks: AC-F-200-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,95 zł (9,78 zł) +10szt 5,41 zł (6,65 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 3", GZ 3" BSP, polipropylen Indeks: AC-F-300-PX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 7,45 zł (9,16 zł) +3szt 5,06 zł (6,22 zł)
Wtyk złącza CAMLOCK typ F 4", GZ 4" BSP, polipropylen Indeks: AC-F-400-PX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,81 zł (24,37 zł)