



## Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym, polipropylen

Wtyk złącza CAMLOCK F z gwintem zewnętrznym BSPT lub NPT wykonany wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 7 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze CAMLOCK F 3/4", GZ 1/2" polipropylen</b> Indeks: AC-F-050-P	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,61 zł(8,13 zł) +10szt 4,41 zł(5,42 zł)
<b>Złącze CAMLOCK F 3/4" polipropylen</b> Indeks: AC-F-075-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,15 zł(7,56 zł) +10szt 4,10 zł(5,04 zł)
<b>Złącze CAMLOCK F 1" polipropylen</b> Indeks: AC-F-100-P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,61 zł(8,13 zł) +10szt 4,41 zł(5,42 zł)
<b>Złącze CAMLOCK F 1" z GZ 2" BSP, polipropylen</b> Indeks: AC-F-100-200-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,06 zł(43,12 zł) +10szt 23,37 zł(28,75 zł)
<b>Złącze CAMLOCK F 1", GZ 1.1/4" polipropylen</b> Indeks: AC-F-125-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,46 zł(12,87 zł) +10szt 6,97 zł(8,57 zł)
<b>Złącze CAMLOCK F 1.1/4", GZ 1.1/4" polipropylen</b> Indeks: AC-F-125-125-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze CAMLOCK F 1.1/2", GZ 1.1/4" polipropylen</b> Indeks: AC-F-125-150-P	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Złącze CAMLOCK F 1.1/2" polipropylen</b> Indeks: AC-F-150-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,46 zł(12,87 zł) +10szt 6,97 zł(8,57 zł)
<b>Złącze CAMLOCK F 2" polipropylen</b> Indeks: AC-F-200-P	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,61 zł(15,51 zł) +5szt 8,41 zł(10,34 zł)
<b>Złącze CAMLOCK F 3" polipropylen</b> Indeks: AC-F-300-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,67 zł(61,09 zł) +5szt 33,11 zł(40,73 zł)
<b>Złącze CAMLOCK F 4" polipropylen</b> Indeks: AC-F-400-P	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,79 zł(132,58 zł) +3szt 71,86 zł(88,39 zł)