



Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z kołnierzem PN 10/16, KF

Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z kołnierzem PN 10/16 o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Materiał: stal ocynkowana lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk KF 48 mm z kołnierzem DN40, AISI 316 Indeks: TF-KF-048-040-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk KF 48 mm z kołnierzem DN50, AISI 316 Indeks: TF-KF-048-050-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk KF 76 mm z kołnierzem DN50, AISI 316 Indeks: TF-KF-076-050-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk KF 76 mm z kołnierzem DN65, AISI 316 Indeks: TF-KF-076-065-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk KF 76 mm z kołnierzem DN80, AISI 316 Indeks: TF-KF-076-080-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk KF 102 mm z kołnierzem DN100, AISI 316 Indeks: TF-KF-102-100-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 430,09 zł (2 989,01 zł) +5szt 2 106,07 zł (2 590,47 zł)
Wtyk KF 133 mm z kołnierzem DN125, AISI 316 Indeks: TF-KF-133-125-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk KF 152 mm z kołnierzem DN150, AISI 316 Indeks: TF-KF-152-150-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk KF 204 mm z kołnierzem DN200 PN10, AISI 316 Indeks: TF-KF-204-200-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie