



## Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z końcówką do węża, KVS

Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z końcówką do węża o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Materiał: stal ocynkowana, aluminium lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnieniu. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

| Produkt   | Dostępność   | Wysyłka          | Cena netto (brutto) |
|---|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Wtyk KVS 48 mm do węża 50 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-048-050-AL   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk KVS 76 mm do węża 65 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-076-065-AL   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk KVS 76 mm do węża 75 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-076-075-AL   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk KVS 76 mm do węża 80 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-076-080-AL   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk KVS 102 mm do węża 75 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-102-075-AL  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk KVS 102 mm do węża 80 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-102-080-AL  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk KVS 102 mm do węża 100 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-102-100-AL | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk KVS 133 mm do węża 125 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-133-125-AL | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wtyk KVS 152 mm do węża 150 mm, aluminium</b><br>Indeks: TF-KVS-152-150-AL | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |