



## Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z króćcem do dospawania, KKV

Wtyk złącza dźwigniowego LAUX 42 z przyłączem do dospawania o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Materiał: stal ocynkowana, stal czarna, aluminium lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk KKV 48 mm do dospaw. 50 mm, aluminium</b> Indeks: TF-KKV-048-050-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk KKV 76 mm do dospaw. 76 mm, aluminium</b> Indeks: TF-KKV-076-076-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk KKV 102 mm do dospaw. 102 mm, aluminium</b> Indeks: TF-KKV-102-102-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk KKV 133 mm do dospaw. 127 mm, aluminium</b> Indeks: TF-KKV-133-127-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wtyk KKV 152 mm do dospaw. 152 mm, aluminium</b> Indeks: TF-KKV-152-152-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie