



## Wtykowa złączka kolankowa SPEEDFIT, tworzywo sztuczne

Wtykowa złączka kolankowa do systemu SPEEDFIT stosowana w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtykowa złączka kolankowa 12 mm x 12 mm</b> Indeks: JG-PM221212E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,54 zł (28,95 zł) +10szt 20,92 zł (25,73 zł)
<b>Wtykowa złączka kolankowa 15 mm x 15 mm</b> Indeks: JG-PM221515E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 34,99 zł (43,04 zł) +10szt 31,10 zł (38,25 zł)
<b>Wtykowa złączka kolankowa 18 mm x 18 mm</b> Indeks: JG-PM221818E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 26,43 zł (32,51 zł)
<b>Wtykowa złączka kolankowa 22 mm x 22 mm</b> Indeks: JG-PM222222E	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 44,23 zł (54,40 zł) +10szt 39,32 zł (48,36 zł)