



Wytrzymały, kompaktowy, jednoczęściowy, mosiężny zawór kulowy typ 6310 / 6400 / 6410

Profesjonalny, jednoczęściowy minizawór kulowy odcinający produkcji europejskiej, z korpusem wykonanym z odlewu mosiężnego, z dźwignią prostą tworzywową (z wymienną plakietką w kolorach: standardowo czerwony; dostępny żółty, niebieski, zielony, biały), przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Posiada zabezpieczenie trzpienia przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE, w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3. Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006, nie zawiera silikonów. Dostępne wersje tych zaworów z uszczelnieniem trzpienia z vitonu: PTFE / FKM (temperatura pracy zaworu: $-15^{\circ}\text{C} \div +130^{\circ}\text{C}$) oraz na specjalne zamówienie wersje PTFE / EPDM ($-40^{\circ}\text{C} \div +130^{\circ}\text{C}$) i PTFE / HNBR ($-30^{\circ}\text{C} \div +130^{\circ}\text{C}$). Ciśnienie robocze tych wersji uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Może pracować na podciśnieniu: $-0,99$ bar. Q – przepływ powietrza przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i spadku ciśnienia $\Delta p=1$ bar, wyrażony w litrach pod ciśnieniem atmosferycznym [NI]; K_v - współczynnik przepływu zaworu wyrażony w jednostkach metrycznych (przepływ wody w m^3 na godzinę przy spadku ciśnienia $\Delta p=1$ bar). Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Materiał kuli: mosiądz chromowany. Materiał dźwigni: poliamid (PA 66). Uszczelnienie kuli: PTFE. Uszczelnienie trzpienia: NBR. Przyłącze: gwint BSP (ISO 228-1) / gwint BSP i BSPT (ISO 7-1). Temperatura pracy: od -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Minizawór kulowy typ 6310 GZ 1/8" BSPT/GW BSP 1/8", mosiądz Indeks: AI-6310-02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,35 zł (33,64 zł) +10szt 21,41 zł (26,33 zł)
Minizawór kulowy typ 6310 GZ 1/4" BSPT/GW BSP 1/4", mosiądz Indeks: AI-6310-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,50 zł (35,06 zł) +10szt 22,30 zł (27,43 zł)
Minizawór kulowy typ 6310 GZ 3/8" BSPT/GW BSP 3/8", mosiądz Indeks: AI-6310-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,52 zł (36,31 zł) +10szt 23,10 zł (28,41 zł)
Minizawór kulowy typ 6310 GZ 1/2" BSPT/GW BSP 1/2", mosiądz Indeks: AI-6310-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,59 zł (52,39 zł) +10szt 33,33 zł (41,00 zł)
Minizawór kulowy typ 6310 GZ 3/4" BSPT/GW BSP 3/4", mosiądz Indeks: AI-6310-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,87 zł (73,64 zł) +10szt 46,85 zł (57,63 zł)