

Wytrzymały wąż pneumatyczny poliamidowy PA6



Wąż z poliamidu PA6, materiału o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, twardszy i sztywniejszy od innych węży pneumatycznych, odporny na ścieranie, bardzo stabilny wymiarowo i odporny chemicznie. Przeznaczony do prostych instalacji pneumatycznych, akceptujących mniejszą elastyczność i większą twardość węża. Bardziej ekonomiczny niż węże z poliamidu PA12. Stosowany również w instalacjach centralnego smarowania, instalacjach pomiarowych, do oleju hydraulicznego, paliw, lakierów i rozpuszczalników. Nie zawiera silikonu. Dostępny w naturalnym półprzezroczystym kolorze. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwi połączenie z instalacją za pomocą złączy wtykowych. Możliwe jest również zastosowanie złączy z pierścieniem zaciskowym. Produkowany w Tajwanie. Materiał węża: poliamid PA 6 (nylon 6). Twardość: 72 Shore (D). Ciśnienie robocze: od 15 bar do 55 bar (w zależności od średnicy i grubości ścianki węża). Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|---------------|--|
| Wąż nylonowy PA6 4x2 mm Indeks: SH-PA6-04X02 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 1,42 zł (1,75 zł) +100m 1,03 zł (1,27 zł) |
| Wąż nylonowy PA6 6x4 mm Indeks: SH-PA6-06X04 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 2,02 zł (2,48 zł) +100m 1,48 zł (1,82 zł) |
| Wąż nylonowy PA6 8x6 mm Indeks: SH-PA6-08X06 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 3,54 zł (4,35 zł) +100m 2,59 zł (3,19 zł) |
| Wąż nylonowy PA6 10x8 mm Indeks: SH-PA6-10X08 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 3,60 zł (4,43 zł) +100m 2,63 zł (3,23 zł) |
| Wąż nylonowy PA6 12x8 mm Indeks: SH-PA6-12X08 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 7,61 zł (9,36 zł) +100m 5,56 zł (6,84 zł) |
| Wąż nylonowy PA6 12x10 mm Indeks: SH-PA6-12X10 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 5,48 zł (6,74 zł) +100m 4,01 zł (4,93 zł) |