



Wzmocniony oplotem wąż z PVC do wody i wody pitnej PVC 1125

Wysokiej jakości wąż z PVC przeznaczony do wody. Może być używany do przesyłu wody pitnej (krótkotrwały kontakt z wodą pitną) – posiada wydany w Republice Czeskiej certyfikat zgodności z wymaganiami 409/2005 Sb dla tego zastosowania (kontakt Tubes International). Do użytku w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie i zastosowaniach domowych. Warstwa wewnętrzna: przezroczysty PVC. Wzmocnienie: oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: przezroczysty PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: 14 bar. Temperatura pracy: od -5°C do +60°C, (ciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PVC typ 1125 6 mm Indeks: VLM-PVC-1125-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,29 zł (12,66 zł) +50m 7,72 zł (9,50 zł)
Wąż PVC typ 1125 8 mm Indeks: VLM-PVC-1125-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,29 zł (12,66 zł) +50m 7,72 zł (9,50 zł)
Wąż PVC typ 1125 10 mm Indeks: VLM-PVC-1125-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,05 zł (13,59 zł) +50m 8,29 zł (10,20 zł)
Wąż PVC typ 1125 12,7 mm Indeks: VLM-PVC-1125-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 13,08 zł (16,09 zł) +50m 9,81 zł (12,07 zł)
Wąż PVC typ 1125 16 mm Indeks: VLM-PVC-1125-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,43 zł (23,90 zł) +50m 14,57 zł (17,92 zł)
Wąż PVC typ 1125 19 mm Indeks: VLM-PVC-1125-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 27,69 zł (34,06 zł) +50m 20,77 zł (25,55 zł)
Wąż PVC typ 1125 25 mm Indeks: VLM-PVC-1125-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 36,58 zł (44,99 zł) +25m 27,43 zł (33,74 zł)
Wąż PVC typ 1125 32 mm Indeks: VLM-PVC-1125-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,45 zł (64,51 zł) +25m 39,34 zł (48,39 zł)