



Zabezpieczenie śrub 243

Średnio demontowalny klej anaerobowy nadający się do wszystkich metalowych połączeń gwintowych. Zapobiega luzowaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące, nakrętki lub kołki. Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych). Cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami. Kolor: niebieski. Maksymalna średnica gwintu: do M36. Temperatura pracy: od -55°C do +180°C. Moment zerwania dla śruby: 26 Nm. Atest P1 NSF Nr: 123000. Pojemność opakowania: 10 ml lub 50 ml.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zabezpieczenie gwintów LOCTITE 243 (pen 10 ml) Indeks: LT-243-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 88,52 zł (108,88 zł) +5szt 75,24 zł (92,55 zł)
Zabezpieczenie gwintów LOCTITE 243 (50 ml) Indeks: LT-243-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 385,67 zł (474,37 zł) +5szt 327,82 zł (403,22 zł)