



Zaślepka gniazda złącza dźwigniowego LAUX 42, KXV

Zaślepka gniazda złącza dźwigniowego LAUX 42. Materiał: stal ocynkowana lub stal AISI 316L. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka gniazda KXV 48 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXV-048	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Zaślepka gniazda KXV 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXV-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,70 zł (126,32 zł) +5szt 89,86 zł (110,53 zł)
Zaślepka gniazda KXV 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXV-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 117,51 zł (144,54 zł) +5szt 102,82 zł (126,47 zł)
Zaślepka gniazda KXV 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXV-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 213,29 zł (262,35 zł) +5szt 186,63 zł (229,55 zł)
Zaślepka gniazda KXV 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXV-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 231,56 zł (284,82 zł) +5szt 202,62 zł (249,22 zł)
Zaślepka gniazda KXV 204 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KXV-204	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie